

ООО "МСУ ЭКОТЕХ"

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС:
453102, Республика Башкортостан, г.о. город
Стерлитамак, г. Стерлитамак, ул. Олега
Кошевого, влд. 2а, этаж 1
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС:
453102, Республика Башкортостан, г.
Стерлитамак, ул. Олега Кошевого, 2А, а/я 55
Телефон: +7 (347) 294-24-94
+7-917-742-92-83



ИНН 0242008898 КПП 024201001
Р/с 40702810902160000340
в Ф-Л ПРИВОЛЖСКИЙ
ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ»
БИК – 042202894
К/с 30101810245372202894
e-mail: info@msu-ecotech.ru
www.msu-ecotech.ru

от 03.04.2024 г.

Перечень выполняемых услуг по антикоррозионной изоляции труб

Для точного расчета стоимости изоляционного покрытия просим Вас отправить заявку по почте: info@msu-ecotech.ru
или обратиться по телефонам: [+7 \(347\) 294-24-94](tel:+73472942494)
[+7 \(917\) 615-79-91](tel:+79176157991)

Внутреннее цементно-песчаное покрытие стальных труб (ЦПП) ТУ 24.20.13-001-64166666-2012, ТУ 24.20.13-007-64166666-2022, ГОСТ 31445 - 2012				Внутреннее и наружное полимерное покрытие стальных труб на основе эпоксидных эмалей, ТУ 24.20.13-008-64166666-2022 ГОСТ 31445 - 2012		Наружное ленточное полимерное покрытие на основе полимерных лент и обертки Полилен, ТУ 24.20.13-004-64166666-2019, ГОСТ 9.602-2016, ГОСТ Р 51164-98		Наружное ленточное полимерно-битумное покрытие ТУ 1390-003-64166666-2016, ГОСТ 9.602-2016, ГОСТ Р 51164-98		Наружное ленточное полимерно-битумное покрытие ТУ 1390-003-64166666-2016, ГОСТ 9.602-2016, ГОСТ Р 51164-98	
№ п/п	Диаметр трубы, мм	Номинальная толщина покрытия, мм	Цена за 1 пог/м с НДС, руб	Толщина покрытия, мкм	Цена за 1 пог/м с НДС, руб	УС Конструкция №4 ГОСТ 9.602-2016 (ВУС №4 ГОСТ 9.602-2005), УС Конструкция №16 ГОСТ Р 51164-98 (толщина покрытия 1,8 мм)	УС Конструкция №5 ГОСТ 9.602-2016 (ВУС №5 ГОСТ 9.602-2005), УС Конструкция №18, ГОСТ Р 51164-98 (толщина покрытия 4,2..4,6 мм)	УС Конструкция №6 ГОСТ 9.602-2016 (ВУС №6 ГОСТ 9.602-2005), Н Конструкция №21, ГОСТ Р 51164-98 (толщина покрытия 2,4..3,2 мм)	Цена за 1 пог/м, с НДС, руб		
1	57	2	По запросу		По запросу	По запросу	По запросу	По запросу	По запросу		
2	76	2									
3	89	2									
4	108	3									
5	159	3									
6	219	4									
7	273	5									
8	325	5									
9	377	6									
10	426	6									
11	480	7									
12	530	7									
13	630	8									
14	720	8									
15	820	9									
16	920	10									
17	1020	11									
18	1220	12									
19	1420	13									

По запросу возможно нанесение наружного и внутреннего покрытия любой толщины и состава, в том числе покрытия на основе:

- Внутреннего цементно-полимерного (полимерцементного) покрытия;
- Мاستки битумно-полимерной "Асгол" ТУ 0258-037-16802026-2009;
- Лент полимерно-битумных типа ЛИТКОР, БИЛАР, ПИРМА, РАМ, ЛИАМ;
- Лент термоусаживающихся ТЕРМА, ДОНРАД-ГАЗ, ТЕРМИЗОЛ.

Скидки от объема и индивидуальный подход к каждому клиенту!